

# 1. Ürünler

## MC Profilleri

Hacimsel Genleşme: ~ %100

Donatının süreklilik sağladığı derzlerde yalıtım için kullanılır.

MC 2010 20 x 10 mm

MC 2010M 20 x 10 mm

Uygulama Alanları : Soğuk Derzlerde

Eski/Yeni Beton Birleşimlerinde

Çatlak Derzlerinde

## KM Profilleri

Hacimsel Genleşme: ~ %200

Donatının süreklilik sağlamadığı derzlerde yalıtım için kullanılır.

KM 2005T 20 x 5 mm

KM 2010 20 x 10 mm

KM 2020 20 x 20 mm

KM 3030 30 x 30 mm

Uygulama Alanları : 20 mm ye kadar Genleşme Derzlerinde

20 mm ye kadar Oturma Derzlerinde

Genleşmeyen Derzlerde

Çatlak Derzlerinde

Boru Geçiş Bölgelerinde

Prefabrik Elemanlarda / Segmentlerde

Penetrations

Wall Break-Througs

## KMU Profilleri

Hacimsel Genleşme: ~ %175

Donatının süreklilik sağlamadığı derzlerde yalıtım için kullanılır.

KMU 2005 20 x 5 mm

KMU 2010 20 x 10 mm

Uygulama Alanları : Genleşmeyen Derzlerde

Çatlak Derzlerinde

Boru Geçiş Bölgelerinde

Prefabrik Elemanlarda / Segmentlerde

Eski/Yeni Beton Birleşimlerinde

(Soğuk Derzlerde)

## **KM String Profilleri** (Silindirik Yalıtım Profilleri)

Çapları : 6 / 8 / 12 / 16 / 24 / 36 mm (İstek Üzeri Özel Çaplarda)

Uygulama Alanları : 30 mm ye kadar Genleşme Derzlerinde tamir amaçlı  
Boru Geçiş Bölgelerinde  
Palplanj kilitlerinde

## **P 201 Yapıştırıcı Yalıtım Mastiği**

Hacimsel Genleşme: ~ %100

Su ile şişen, tek komponentli yalıtım mastiği. (320 ml Kartuş)

Uygulama Alanları : Su Yalıtım Profillerinin:

Yapıştırılmasında  
Pürüzlü yüzeylerde

uygulanmasında  
bölgelerinde

Bindirme ve birleşim

İnşaat Soğuk Derzlerinde

Kürünü almadan önce kolaylıkla şekil alabilir, birçok uygulamada kullanılabilir.

Yalıtım Profillerinde yapıştırıcı olarak ya da tek başına kullanılarak sızdırmazlık sağlar.

P201 Yapıştırıcı Yalıtım Mastiği beton,çelik, PVC gibi yüzeylere iyi bir şekilde yapışır ve yüzeye astarsız olarak direkt uygulanabilir.

P201 Yapıştırıcı Yalıtım Mastiği, yalıtım profillerinin nemli yüzeylerde kullanılabilmesini sağlar.

## **ITEC ULTRA BOND Yapıştırıcı**

900 ml teneke

Adeka Ultra Seal, Su Yalıtım Profillerinin düzgün ve kuru yüzeylerdeki uygulamalarında yapıştırıcı olarak kullanılır.